









電子部品・材料に対する腐食試験装置，評価機器

定流量恒温恒湿ガス腐食試験装置	定流量恒温恒湿ガス腐食試験装置	定流量恒温恒湿ガス腐食試験装置
GH-180  IEC国際規格，BS規格，DIN規格などの電子部品用耐ガス腐食試験に準拠し，各種混合ガス腐食試験にも最適です。	G-100  GH-180形のコンパクトタイプで，別置のクーラを付属すれば同等機能が得られます。GH-180共発露サイクル機能も付加可能。	GLP-91シリーズ  密閉方式(ガス発生液法，ケステルニッヒ法等)から定流量法の本格派まで，目的に応じて逐次システムアップが選べます。
電極自動走査式SQメータ	電気接点シミュレータ	データ収録・処理ソフト
ASQ-1  金属表面の酸化皮膜，腐食皮膜等の生成状況を摺動する黒鉛電極で接触抵抗(SQ値)として測定，記録します。	CRS-1  接点材料などの微量腐食表面に4端子法金ワイヤ電極を0~100gr荷重，0~1mmの条件で摺動する等，実際の接触条件をミクロに再現しながら生成皮膜の抵抗や分布を10μΩ感度にて自動記録します。	DATA SAMPLER Ver.2・02 CRS-1mm Ver.2・03ほか  電気接点シミュレータやSQメータ等の出力をパソコンに接続し，計測データをファイルしたり，数値計算処理が容易，且つ迅速に出来ます。
応力緩和方式引張試験機	4端子法低抵抗計マイクロオームメータ	発露形ガス腐食顕微鏡
YSR-8 (JIS K 7107-1989 準拠)  プラスチックなど各種有機材料の耐薬品性を定引張歪・応力緩和曲線の変化から短期間に評価出来ます。	YMR-3  4端子法に基づく超低抵抗計。接触部品の耐環境性試験における，極く初期変化から確認することも出来ます。	GMS-400  種々のガス雰囲気・温湿度条件・結露や凍結条件等を顕微鏡下に再現し，腐食発生や成長過程をミクロに捉え，記録します。

●腐食試験のことなら何でもご相談下さい。依頼試験もお引き受け致します。